

# XENTRY Truck WIS

## Ficha de datos 9BM6340111D947464

Número de motor	457908 U0 991533	Eje delantero 1	739396 S0 611627
Denom. comercial	1836 RS 4X2 3000	Eje trasero 1	746974 S0 998510
Número de encargo	1377751774	Cabina	634840 894555
Cambio	714140 00 328754	VIN	9BM634011FB947464
Neum.rued.del.1	251378996940	Dirección	766486 034068
Neum.rued.tras.1	251378996939	Pintura/código 1	9985
Origen	V		

### Códigos SA:

411	(denominación no disponible)
998U	Crystal Laurit Silver metalizado
A07	Eje trasero H04/09 DL-11,5
A96	Sistema de tracción antideslizante ASR
AE9	Desmultiplicación del eje I = 3,333
AG0	Engranaje pulido
AL1	Eje delantero 7,0 t
AY2	Horquilla de desembrague Yoke SPL 250
B02	Sistema antibloqueo (ABS) para frenos
B10	Retardador Voith 115
B35	Reajuste automático de freno
B43	Accionamiento retardador con interruptor en la columna de la dirección y pedal de freno
B65	Secador de aire comprim.,calefacc.
B71	Condensador con válvula de desagüe automático (Consep)
BB6	Freno de tambor en eje delantero y eje trasero
C16	Dispositivo elevador para carrocerías
C19	Bastidor prolongado, voladizo delante
C50	Servodirección ZF 8098
C53	Columna de la dirección regulable
E40	Interruptor general de seguridad
E81	Batería 12V 170 Ah exenta de mantenimiento
ES2	Caja de enchufe para enganche para remolcar
F49	Parte delantera ejecucion
FZ7	Bloqueo electronico de arranque
G57	Cable de tracción 11000mm, mando por cable de tracción del cambio
GA1	Cambio GO210-6
GK0	GABELAUSRUECKUNG, KUPPLUNGSBETAETIGUNG
GK1	KUPPLUNGSGEHAEUSE SAE 1
GK9	Indicador de desgaste del embrague
G05	GETRIEBEOEL SYNTETISCH
G06	RETARDEROEL SYNTHEZISCH
IC8	Chasis para autobús con motor en la parte trasera
IP4	Distancia entre ejes 3000 mm
IV0	18,0 toneladas
J50	Sistema de aviso de incendio, control del vano motor
JK1	Cuadro de instrumentos versión estándar
JT7	Tacógrafo electrónico de 7 días
K00	Depósito de combustible para transporte 20 L.
K02	Montaje del depósito de AdBlue®, derecha
K31	Filtro de combustible calefactado eléctricamente
K35	Depósito de AdBlue® de 35 l
K71	Control NOx
M31	Compresor de aire de mayor potencia
M63	Filtro de aire de papel con elemento de seguridad
M78	No. motor troquelado

M91	Preinstalación para aspiración de aire vertical
MB1	Freno motor con estrangulador constante
MD3	Limitación de velocidad 120 km/h
MD9	Tempomat
MS5	Euro V
MX3	Motor OM457LA 260KW (354CV) 2000 rpm
R42	Conjunto llanta 8.25 X 22.5 aluminio, neumático 295/80 R 22,5 16PR
RB8	Perno de rueda prolongado para llantas de aleación ligera
SG1	Asiento del conductor estático (madera)
TA3	Variante de peso 18,5t (7,0/11,5)
X44	Rotulos/material impreso espanol
XF0	Facelift O500
Y08	Brida de acoplamiento D180 mm con dentado cruzado
Y22	Caja de herramientas - Herramientas y accesorios para vehículos de viaje