

XENTRY Truck WIS

Ficha de datos 9BM6340111H055772

Número de motor	457908 U1 013839	Eje delantero 1	739397 S0 729270
Denom. comercial	1836 RS 4X2 3000	Eje trasero 1	746218 019898
Número de encargo	1677755338	Cabina	384831 989467
Pedido producc.	1649426	VIN	9BM634011JB055772
Cambio	714183 01 826260	Dirección	766486 043042
Neum.rued.del.1	279126963554	Pintura/código 1	9985
Neum.rued.tras.1	279126963553		
Llantas	ALCOA		
Origen	V		

Códigos SA:

998U	Basisfarbe
A03	Eje trasero H06/6 DCL(S)-13
A96	Sistema de tracción antideslizante ASR
AD1	Desmultiplicación del eje I = 3,583
AL2	Eje delantero 7,1 t
B11	Retardador Voith R120
B43	Accionamiento retardador con interruptor en la columna de la dirección y pedal de freno
B65	Secador de aire comprim.,calefacc.
B71	Condensador con válvula de desagüe automático (Consep)
BB5	Freno de disco en eje delantero y eje trasero
BE3	Sistema electrónico de frenos EBS
BF1	ESP®
C16	Dispositivo elevador para carrocerías
C19	Bastidor prolongado, voladizo delante
C50	Servodirección ZF 8098
C53	Columna de la dirección regulable
CL1	MULTIFUNKTIONSENKRAD OHNE TASTEN
E35	Interruptor principal de emergencia, corriente y combustible
E40	Interruptor general de seguridad
E81	Batería 12V 170 Ah exenta de mantenimiento
EP4	EPS-3 software de la electrónica 2013, cambio GO
ES2	Caja de enchufe para enganche para remolcar
F48	Plataforma unificada
FZ7	Bloqueo electrónico de arranque
G84	Cambio GO240-8
GH1	Mercedes-Benz Powershift
GK1	KUPPLUNGSGEHAUSE SAE 1
GL2	Cambio, posición de montaje 2 - 4 grados
GO5	GETRIEBEOEL SYNTETISCH
GO6	RETARDEROEL SYNTETISCH
IC8	Chasis para autobús con motor en la parte trasera
IP4	Distancia entre ejes 3000 mm
IV0	18,0 toneladas
J50	Sistema de aviso de incendio, control del vano motor
J56	Preinstalación FMS para gestor de flotas
JK1	Cuadro de instrumentos versión estándar
JT6	Tacógrafo electrónico de 1 día
K00	Depósito de combustible para transporte 20 L.
K02	Montaje del depósito de AdBlue®, derecha
K25	ADBLUE-TANK 25L
K31	Filtro de combustible calefactado eléctricamente
K71	Control NOx
M31	Compresor de aire de mayor potencia

M63	Filtro de aire de papel con elemento de seguridad
M78	No. motor troquelado
M91	Preinstalación para aspiración de aire vertical
MB1	Freno motor con estrangulador constante
MD3	Limitación de velocidad 120 km/h
MD9	Tempomat
MS5	Euro V
MX3	Motor OM457LA 260KW (354CV) 2000 rpm
R01	ALU-RAD FINISH "CLEAN BUFF" (LEVEL ONE) ALCOA, LOCH D=26MM.
R42	Conjunto llanta 8.25 X 22.5 aluminio, neumático 295/80 R 22,5 16PR
RB8	Perno de rueda prolongado para llantas de aleación ligera
SG1	Asiento del conductor estático (madera)
TA3	Variante de peso 18,5t (7,0/11,5)
X44	Rotulos/material impreso espanol
XF0	Facelift O500
Y07	Brida de acoplamiento D150 mm con dentado cruzado
Y10	Árbol de transmisión 1 X D180 KV/ 1 X D150/GWB
Y22	Caja de herramientas - Herramientas y accesorios para vehículos de viaje