

| | |
|----------------------|---|
| Año | 2026 |
| Plazo de entrega | Diciembre 2025 |
| Validez de la oferta | 30 días |
| garantía bus | 24 meses o 200.000 lo que cumpla primero (se incluye desglose de garantías por componentes) |
| Lugar de entrega | Santiago |

| PARAMETROS DEL BUS | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|----------------------|---------|-----------|----------|
| Tamaño (mm): | Largo | 10.990 | Ancho | 2.550 | Alto | 3.640 |
| Alto Interior (mm): | 1.980 mm | | Distancia Entre Ejes | | 5.550 mm | |
| Voladizo | Delantero | 2.290 mm | | Trasero | | 3.150 mm |
| Altura mínima del Chasis (mm): | 160 | | Posición de Motor: | | Trasero | |
| Angulo | Entrada | 10° | | Salida: | | 9° |
| Velocidad Máxima: | 100 Km/h alarma cuando la velocidad del vehículo es 100 | | | | | |
| Radio de giro | ≤10 m | | | | | |
| Peso vacío vehicular: | 11 .350Kg | | Peso bruto Vehicular | | 15.900 Kg | |
| Capacidad de ejes: | 4.970 Kg / 10.930 Kg | | | | | |
| CHASIS | | | | | | |
| Motor: | | | | | | |
| | Marca: | CUMMINS | | | | |
| | Tipo de combustible: | Diésel | | | | |
| | Norma de emisión: | EURO V | | | | |
| | Modelo : | ISD 300 50 | | | | |
| | Inyección: | 6 cilindros en línea, inyección directa eléctrica, Intercooler | | | | |
| | Cilindrada: | 6.7 L | | | | |
| | Potencia máxima | 285 HP (210Kw/2500rpm) | | | | |
| | Torque Nominal: | 970 N·m / 2500 rpm | | | | |
| | Capacidad de Tanque: | 300 litros | | | | |
| | Caja de cambios | Marca ZF, modelo ZF6AP1220BEcolife2 | | | | |
| | Eje delantero: | Marca Yutong | | | | |
| | Eje trasero: | Marca Yutong | | | | |
| | Frenos | Freno delantero y trasero de disco | | | | |
| | ABS | WABCO ABS (Marca Alemana) | | | | |
| | Sistema de retardador | Retardador a la caja de Cambio marca ZF de 4 puntos. | | | | |
| | Suspensión: | Suspensión de aire, con barra estabilizadora. ESP | | | | |
| | Dirección: | Engranaje de dirección importado (8095) | | | | |
| | ECAS | Si | | | | |
| | Neumático: | 11 R 22.5 | | | | |
| | Accesorio | Llanta de aluminio | | | | |
| Carrocería | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">Chasis y Carrocería con tratamiento de electroforesis para bus completo.Certificación R66Certificación R 80 | | | | | |

AVDA EL GOLF 150 LAS CONDES SANTIAGO-CHILE

Teléfono: + 56 979669262 Email: yutong@yutongbus.cl Website: www.yutong.com

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Certificación R107 | |
| Asientos: | 43 Asientos reclinables tipo M tapizados en tela automotriz, con apoyabrazos abatibles, tapizados en felpa a elección del cliente, con el siguiente equipamiento: Cinturón de seguridad conductor de 3 puntas Reposapiés de barra. Posa vaso individual USB en cada asiento Sensor de aviso uso cinturón de seguridad |
| Asiento Guía | Si |
| Asiento conductor | Asiento conductor neumático con masajeador con amortiguación total, alarma de falla del cinturón de seguridad. |
| Puerta: | 1 puerta pantograficas de accionamiento electroneumático |
| Separación de cabina | Separación de cabina con puerta |
| Sistema de A/C: | Capacidad de enfriamiento de 28.000 Kcal/h |
| Defroster | Por aire caliente y frio |
| calefacción | Seis radiadores forzados montados en la capina de pasajero + con calentador de área de conducción |
| Parasol: | Parasol de dos partes |
| Parabrisas: | El parabrisas delantero está bipartido en dos piezas de vidrio a izquierda y derecha. |
| Escotillas: | 2 escotillas en el techo con función de ventilación |
| Espejo: | 2 Espejos eléctricos retrovisores de modelo “Rabbit Ear” con descongelación eléctrica |
| Paqueteras interiores | Paqueteras interiores con salida de aire acondicionado, luz individual, timbre y pasamanos. |
| Vidrios | Pegados, laminados color fumé con filtro UV |
| Extintor: | 1 extintor de 6 kg. |
| Cubrimiento de Piso: | Recubierto con material de alto tránsito de piso |
| Componentes eléctricos | |
| Sistema audiovisual | 2 pantallas retractiles en el Salón de pasajeros 1 micrófono inalámbrico Radio con sistema Mp3 y disco duro CCTV con 3 cámaras al interior del salón Micrófono |
| Sensor de marcha atrás | Marcha atrás con monitor a color de 7 pulgadas y alarma sonora |
| Letrero: | Itinerario delantero tipo LED grande |
| Batería | 2 de 195AH |